



DOMUS

QUÍMICAS

www.quimicadomus.com

DESIDOM

Limpiador desincrustante químico de cementos y fachadas.

Descripción:

DESIDOM es un limpiador desincrustante químico de cemento y fachadas, compuesto de ácidos inorgánicos, inhibidores y antiespumantes.

Usos admitidos

- Eliminar capas de cemento en superficies metálicas (chapas de encofrado, hormigoneras, etc.)
- Limpiar depósitos afectados por mohos, cal, etc.
- Eliminar restos de salitre o cemento sobre el baldosín o ladrillo.
- Eliminar el óxido incrustado en aseos.
- Limpiar fachadas de ladrillo y hormigón.

Ventajas

- Alto poder humectante y penetrante.
- Gran poder desengrasante.

Aplicación

- Se procederá a la disolución del producto con agua y empapando bien la parte a limpiar, dejándola actuar durante unos minutos. Si es necesario frote con ayuda de un cepillo fuerte, a continuación se aclarará la superficie con abundante agua.
- Según sea el soporte y el grado de suciedad, el porcentaje de dilución con agua variará, por ello indicamos unas orientaciones.
- Quitar el salitre del ladrillo cara vista: Aplicar 1 parte de producto por 4 de agua, pulverizándola sobre la superficie.
- Limpieza de fachadas de piedra artificial o gres: Mezclar con agua de un 20% a un 50% dependiendo de la porosidad de la piedra.
- Limpieza de residuos de la construcción: En hormigoneras puede aplicar puro o diluido hasta 2 partes de agua.
- Se recomienda realizar una prueba para comprobar que no afecta al material aplicado.
- Producto apto para la industria alimentaria R.S.I. N°370001059

Aplicación

-El soporte a impermeabilizar debe estar lo más liso posible y limpio de grasa, polvo, musgo o cualquier otro tipo de material adherido, así como completamente seco para facilitar una mejor adherencia.

Consumos

Según soporte.

Presentación

Envases plásticos de 25 kg. y cajas de 4 unidades de 5kg.

Colores

Rosa

Estabilidad de envase

meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-25°C.

Transporte, precauciones y almacenamiento

Durante su almacenamiento deberá estar a una temperatura ambiental de 5°C a 50°C, recomendamos consultar ficha de seguridad.

Precauciones

Se recomienda el empleo de guantes y gafas de protección. En caso de contacto dérmico lavar la zona afectada, en caso de salpicadura a los ojos, lávelos con una solución de Bicarbonato Sódico al 3% con agua.

Se recomienda consultar ficha de seguridad.



Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado.

Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.

AT. DOMUS, S.L

C/Del Estanque nº54 | 29688 ESTEPONA (Málaga)

Tel: 951 395 377 Móvil: 615 772 737 | info@quimicasdomus.com | at.domus@gmail.com