



DOMUS

QUÍMICAS

www.quimicadomus.com

FLOOREPOX-A

Revestimiento epoxi pigmentado bicomponente con un alto poder cubriente.

Descripción:

FLOOREPOX-A es un revestimiento epoxi pigmentado, bicomponente, en dispersión acuosa, indicado para soportes húmedos.

Usos admitidos

- Garajes, aparcamientos, zonas de tráfico ligero.
- Como protección del hormigón – antipolvo.
- Como recubrimiento en zonas de poca ventilación.
- Industrias alimentarias.

Ventajas

- Rápida y fácil aplicación.
- Consumos contenidos.
- Buen secado incluso en ambientes húmedos.
- Buena adherencia en hormigón.
- Elevado poder cubriente.
- Elevadas resistencias químicas.
- Exento de disolventes, sin olores.

Aplicación

Para más información consultar Anexo 1.

- El soporte deberá estar limpio, sin grasas, polvo, nivelado con porosidad y seco.
- No necesita imprimación previa. Para la primera mano diluir el producto con un 5 ó 10% de agua.
- Los 2 componentes deberán mezclarse con ayuda de un agitador de bajas revoluciones para evitarla inclusión de aire en la mezcla, aplicar posteriormente con rodillo, brocha o pistola airless.
- El repintado se realizará una vez secas las capas anteriores y no repintar transcurridas 48 horas.
- Para terminaciones antideslizantes se deberá espolvorear árido en la primera capa, eliminar el sobrante una vez seco y aplicar la segunda.

Consumo

El consumo aproximado es de 200-500 g/m², el consumo final dependerá de la rugosidad del soporte.

Presentación

Lotes de 20 kg. A + B

Lotes de 5 kg. A + B

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpiarán con agua después de su uso.

Estabilidad del envase

12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C

Transporte y almacenamiento

Consultar ficha de seguridad.

Precauciones

Consultar ficha de seguridad.



Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado.

Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.

AT. DOMUS, S.L

C/Del Estanque nº54 | 29688 ESTEPONA (Málaga)

Tel: 951 395 377 Móvil: 615 772 737 | info@quimicadomus.com | at.domus@gmail.com