



DOMUS

QUÍMICAS

www.quimicadomus.com

IMPERMUS- A

Hidrófugo de superficie incoloro base agua.

Descripción:

IMPERMUS-A es un hidrófugo para exteriores, base acuosa, repelente del agua, totalmente transparente, ideal para impermeabilizar superficies a las cuales no se desee cambiar su color o aspecto.

Usos admitidos

IMPERMUS-A se emplea para Hidrofugación de fachadas, superficies verticales o cubiertas con pendiente.

Soportes admitidos

Superficies de materiales porosos, tales como, ladrillo, enlucidos, hormigones, piedra natural, piedra artificial, pinturas cementosas porosas, tejas, etc.

Limitaciones

- No recomendado para impermeabilización de piscinas en contacto con agua tratada químicamente.
- No recomendado para estar expuesto a U.V.

Ventajas

- Reducción de la absorción del agua en un 90%.
- Prevención de eflorescencias.
- Totalmente transpirable.
- Protección de la obra contra el deterioro producido por la humedad.
- Incrementa el aislamiento térmico.
- Superficies con menor tendencia a ensuciarse.
- Mayor resistencia de las pinturas tratadas con IMPERMUS-A.

Aplicación

- Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
- La penetración del producto dependerá del poder de absorción de la superficie. Es fundamental una impregnación suficiente de material para garantizar una perfecta impermeabilización de extraordinaria duración, por ello, en algunos casos será necesario limpiar el soporte a tratar mediante chorro de agua o arena a presión, con el fin de eliminar al máximo las impurezas y aumentar el poder de absorción.
- Para los casos en que se deban utilizar detergentes, rogamos consulten con nuestro departamento técnico debido a que la utilización de detergentes puede causar cambios de tonalidad.
- Es muy importante que las superficies estén lo más secas posible antes de ser tratadas.
- El mejor sistema para una aplicación abundante y regular, sin desperdicio de producto, es aplicarlo con la ayuda de un pulverizador a baja presión. Las aplicaciones deben realizarse en una sola mano partiendo de la base de la superficie y hacia arriba.

Consumos

Entre 100 y 150 grms./m² dependiendo de la porosidad del soporte.

Presentación

Envases plásticos de 10 Lt y 25 Lt

Colores

Incoloro.

Estabilidad de envase

24 meses en envase original sin abrir y almacenado en un lugar seco y a temperatura de 5-25°C.

Transporte, precauciones y almacenamiento

Consultar hoja de seguridad.

Precauciones

Consultar ficha de seguridad.

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado.

Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.



AT. DOMUS, S.L

C/Del Estanque nº54 | 29688 ESTEPONA (Málaga)

Tel: 951 395 377 Móvil: 615 772 737 | info@quimicasdomus.com | at.domus@gmail.com