



# DOMUS

QUÍMICAS

[www.quimicadomus.com](http://www.quimicadomus.com)

## MUSOL

**Tratamiento con efecto mojado para gres rústico, mármol envejecido, granito, piedra, pizarra y mosaico hidráulico.**

### Usos admitidos

- Uso: interior / exterior
- Familia: tratamiento
- Dónde se aplica: Gres rústico – mármol envejecido – granito – piedra no pulida - pizarra mosaico hidráulico.
- Tipo de envases y cajas: 10 – 25 litros
- Rendimiento: 1 litro trata entre 8 y 12m<sup>2</sup>.

### Características

- Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas.
- Realza la belleza natural de las piezas y juntas.
- Intensifica el tono de las vetas de la piedra y proporciona un efecto mojado satinado.
- Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad.
- Hidrata las piezas y deja un tacto suave.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento diario.
- Actúa como consolidante.
- Protege sus suelos contra las inclemencias atmosféricas.
- Evita el desgaste y envejecimiento prematuro.

### Ventajas

- Realza la coloración natural y el veteado de los materiales así como el tono de las juntas.
- Permite que las piezas transpiren por eso mantiene la sensación de calidez de los materiales nobles.
- Aplicación sencilla y secado inmediato.
- No amarillea ni se ennegrece.
- No envejece con el paso del tiempo.
- Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.

### Dilución

Se aplica puro, sin diluir.

### Aplicación

- Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco y en un ambiente ventilado.
- Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
- Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido.
- No deje charcos.

#### TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

- Entre 5 y 35°C

#### LIMPIEZA DE ÚTILES:

- Con Disolvente tipo White Spirit

#### TIEMPO DE SECADO:

- Al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.

#### MANTENIMIENTO:

- Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con cera, de manera constante.
- Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con DESIDOM y aplicar una nueva mano de MUSOL.

#### CONSEJOS:

- Efectúe una prueba antes de realizar toda la aplicación para asegurarse de que el suelo reúne las condiciones de porosidad y secado necesarias para realizar el tratamiento con éxito.

#### PRECAUCIONES:

- No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes ya que pueden aparecer zonas blanquecinas. En ese caso, decapar con DESIDOM.

#### ADVERTENCIAS:

- En exteriores y sobre materiales muy poco absorbentes, aplique el producto muy estirado para evitar que se formen películas.
- Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.

#### COMPOSICIÓN:

- Alquenos reticulados en solución de hidrocarburo clorado..

### Útiles para su aplicación

Se aplica con una brocha ancha. De 20 cm aproximadamente.

AT. DOMUS, S.L

C/Del Estanque nº54 | 29688 ESTEPONA (Málaga)

Tel: 951 395 377 Móvil: 615 772 737 | [info@quimicasdomus.com](mailto:info@quimicasdomus.com) | [at.domus@gmail.com](mailto:at.domus@gmail.com)